

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification

Identificateur de produit **Marine Super Cut Compound**

Autres moyens d'identification

1674 Code de produit

Compound, Polishing Creme Usage recommandé

Restrictions d'utilisation Aucun(e) connu(e).

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur

Fabricant

Nom de la société Malco Products, Inc. **Adresse** 361 Fairview Ave

Barberton, OH 44203

États-Unis

800-253-2526 Téléphone No de téléphone

330-753-2025 Télécopieur

Site Web www.malcopro.com msdsinfo@malcopro.com Courriel

Personne-ressource Service technique

Numéro de téléphone

No de téléphone

d'urgence

Fournisseur Non disponible.

2. Identification des dangers

Liquides inflammables Catégorie 4 **Dangers physiques** Dangers pour la santé Toxicité aiguë, voie orale Catégorie 5 Toxicité aiguë, par inhalation Catégorie 5 Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2A

Toxicité pour certains organes cibles -Catégorie 2

1-800-424-9300

expositions répétées

Dangers environnementaux Non classé.

Éléments d'étiquetage



Mention d'avertissement

Mention de danger Peut être nocif par inhalation. Liquide combustible. Provoque une sévère irritation des yeux. Risque

présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition

prolongée.

Conseil de prudence

Prévention Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute

> autre source d'ignition. Ne pas fumer. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou

dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

Intervention EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. EN CAS D'INHALATION :

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Si l'irritation des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant

réutilisation. En cas d'incendie : utiliser un agent d'extinction approprié.

Stockage Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous

clef. Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Nom de la matière : Marine Super Cut Compound 1/8

Élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Renseignements supplémentaires 55.3383735 % du mélange consiste en ingrédients de toxicité aiguë inconnue par contact cutané. 56.84 % du mélange consiste en ingrédients de dangers aigus inconnus à l'égard du milieu

aquatique. 56.84 % du mélange consiste en ingrédients de dangers à long terme inconnus à l'égard

du milieu aquatique.

Autres dangers

Aucun(e) connu(e).

3. Composition/information sur les ingrédients

Mélanges

Dénomination chimique	Nom commun et synonymes	Numéro d'enregistrement CAS	%
Solvant naphta aliphatique moyen (pétrole)		64742-88-7	10 - < 20
KÉROSÈNE		8008-20-6	5 - < 10
propane-1,2,3-triol		56-81-5	5 - < 10
4-NONYLPHÉNOL, RAMIFIÉ, ÉTHOXYLÉ		127087-87-0	1 - < 3
Autres composant sous les niveaux	à déclarer		70 - < 80

DSD: Directive 67/548/CEE. CLP: Règlement nº 1272/2008.

M: Facteur M

vPvB : substance très persistante et très bioaccumulative.

TBP: substance toxique bioaccumulable persistante.

No : Une/des limite(s) d'exposition en milieu de travail en vertu des dispositions communautaires a/ont été attribuée(s) à cette substance. Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l'ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en pourcentage en volume. * Indique qu'une dénomination chimique précise ou un pourcentage de composition est retenu comme secret commercial.

Remarques sur la composition Le texte complet de toutes les phrases R et H est présenté à la section 16.

4. Premiers soins

Inhalation

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Oxygène ou respiration artificielle si nécessaire. Ne pas pratiquer le bouche-à-bouche si la victime a inhalé la substance. Pratiquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve antireflux ou d'un autre appareil médical respiratoire approprié. Appeler un centre antipoison ou un médecin.

Contact avec la peau Contact avec les yeux Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste. Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion

Rincer soigneusement la bouche.

Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut irriter les voies respiratoires. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.

Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime au chaud. Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

Informations générales

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible). S'assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu'il prend des mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant. Garder la victime en observation. Garder la victime au chaud.

5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse antialcool. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO2).

Agents extincteurs inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

Dangers spécifiques du produit dangereux

Ce produit est combustible et son chauffage peut générer des vapeurs qui peuvent former des mélanges vapeurs/air explosifs. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un

Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

SDS CANADA Nom de la matière : Marine Super Cut Compound 2/8

Équipement/directives de lutte contre les incendies

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Si une citerne, un wagon ou un camion-citerne est impliqué dans un incendie, ISOLER la zone dans un rayon de 800 mètres (1/2 mille); prévoir également une évacuation initiale dans un rayon de 800 mètres (1/2 mille). TOUJOURS rester à distance des réservoirs engloutis par les flammes. Éloigner les récipients du lieu de l'incendie si cela peut se faire sans risque. Se retirer immédiatement si un son croissant provient d'un dispositif de sécurité d'évacuation ou en cas d'une décoloration des réservoirs causée par un incendie. Pour un important incendie dans la zone de cargaison, utiliser un support à tuyau automatique ou des lances à eau autonomes, si possible. Sinon, se retirer et laisser brûler.

Méthodes particulières d'intervention

Utiliser des procédures standard en cas d'incendie et tenir compte des dangers des autres

substances en cause.

Risques d'incendie généraux

Liquide combustible.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence Tenir à l'écart le personnel non requis. Ternir les gens à l'écart de l'endroit du déversement/de la fuite et en amont du vent. Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d'étincelles ou de flammes dans la zone immédiate). Tenir à l'écart des zones basses. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Ventiler les espaces clos avant d'y entrer. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Pour la protection individuelle, voir la section 8 de la FDS.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d'étincelles ou de flammes dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du produit déversé.

Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque. Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Utiliser un matériau non combustible comme la vermiculite, le sable ou la terre pour absorber le produit et le mettre dans un récipient pour élimination ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.

Déversements peu importants : Absorber avec de la terre, du sable ou une autre matière non combustible et transférer dans des contenants pour une élimination ultérieure. Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation. Pour l'élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.

Précautions relatives à l'environnement

Empêcher d'autres fuites ou déversements lorsqu'il est possible de le faire en toute sécurité. Ne pas contaminer l'eau. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

7. Manutention et stockage

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Ne pas manipuler, stocker ou ouvrir près d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources d'ignition. Protéger le produit du rayonnement solaire direct. Tout matériel utilisé pour la manutention de ce produit doit être mis à la terre. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Ne pas goûter ni avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau. Éviter une exposition prolongée. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Doit être manipulé dans des systèmes fermés, si possible. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Se laver soigneusement après manipulation. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités Garder sous clef. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Ce produit peut accumuler des charges statiques qui peuvent causer des étincelles et devenir une source d'ignition. Empêcher l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant des techniques de mise à la masse et de raccordement communes. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart de la lumière solaire directe. Stocker dans des récipients bien fermés. Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver dans un endroit muni de gicleurs. Entreposer à l'écart des substances incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Limites d'exposition professionnelle

8008-20-6)

 États-Unis. ACGIH, TLV (Valeurs de seuil d'exposition)
 Valeur
 Forme

 KÉROSÈNE (CAS
 TWA
 200 mg/m3
 Non aérosol.

Nom de la matière : Marine Super Cut Compound SDS CANADA

Composants	Туре	Valeur	Forme	
KÉROSÈNE (CAS 8008-20-6)	TWA	200 mg/m3	Vapeur.	
propane-1,2,3-triol (CAS 56-81-5)	TWA	10 mg/m3	Brouillard.	
Canada. Colombie-Britannique V santé et sécurité au travail 296/97		n pour les substances chimi	ques, Réglementation sur	
Composants	Туре	Valeur	Forme	
propane-1,2,3-triol (CAS 56-81-5)	TWA	3 mg/m3	Brouillard respirable.	
		10 mg/m3	brouillard total	
Canada. SEP de Manitoba (Règle Composants	ment 217/2006, Loi sur la sécui Type	ité et l'hygiène du travail) Valeur	Forme	
KÉROSÈNE (CAS 8008-20-6)	TWA	200 mg/m3	Non aérosol.	
Canada. VLEP du Nouveau-Brun		S) basées sur la publication	des VLS et IEB de l'ACGI	
1991 et 1997 (Règlement du Nouv Composants	veau-Brunswick 91-191) Type	Valeur	Forme	
KÉROSÈNE (CAS	TWA	200 mg/m3	Non aérosol.	
8008-20-6)	TWA	200 mg/ms	Non aerosoi.	
Canada. LEMT pour l'Ontario (Co Composants	ntrôle de l'exposition aux agen Type	ts biologiques ou chimiques Valeur), ainsi modifiées Forme	
KÉROSÈNE (CAS 8008-20-6)	TWA	200 mg/m3	Non aérosol.	
Canada. LEMT pour le Québec (N Composants	linistère du Travail - Règlement Type	sur la qualité du milieu de tr Valeur	avail), ainsi modifiées Forme	
KÉROSÈNE (CAS 8008-20-6)	TWA	200 mg/m3		
propane-1,2,3-triol (CAS 56-81-5)	TWA	10 mg/m3	Brouillard.	
Canada. LEMT pour la Saskatche Composants	wan (Règlements sur la santé d Type	et la sécurité au travail, 1996, Valeur	Tableau 21), ainsi modifié Forme	
KÉROSÈNE (CAS 8008-20-6)	15 minutes	250 mg/m3	Vapeur.	
	8 heures	200 mg/m3	Vapeur.	
propane-1,2,3-triol (CAS 56-81-5)	15 minutes	20 mg/m3	Brouillard.	
30-61-3)	8 heures	10 mg/m3	Brouillard.	
urs biologiques limites Aud	une limite d'exposition biologique	observée pour les ingrédients.		
ctives au sujet de l'exposition	. 51			
Canada - LEMT pour l'Alberta : D	ésignation cutanée			
KÉROSÈNE (CAS 8008-20-6) Canada - LEMT pour le Manitoba		être absorbé par la peau.		
KÉROSÈNE (CAS 8008-20-6) Canada - LEMT pour l'Ontario : Désignation cutanée		Danger d'absorption cutanée		
KÉROSÈNE (CAS 8008-20-6) Canada - LEMT pour le Québec :	Désignation cutanée	être absorbé par la peau.		
KÉROSÈNE (CAS 8008-20-6) Canada - LEMT pour la Saskatch		être absorbé par la peau.		
KÉROSÈNE (CAS 8008-20-6)	Peut	être absorbé par la peau.		
États-Unis - Valoure limitee d'ove	Osition de l'ACGIH : Décianatio	n cutanee		
États-Unis - Valeurs limites d'exp KÉROSÈNE (CAS 8008-20-6)	<u> </u>	on cutanee er d'absorption cutanée		

Nom de la matière : Marine Super Cut Compound

Contrôles d'ingénierie

appropriés

Il faut utiliser une bonne ventilation générale (habituellement dix changements d'air l'heure). Les débits de ventilation doivent être adaptés aux conditions. S'il y a lieu, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale ou d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées. Si des limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenir les concentrations atmosphériques à un niveau acceptable. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Assurer l'accès à une douche oculaire.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Protection du visage/des

veux

Non disponible.

Protection de la peau

Protection des mains Non disponible.

Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques II est recommandé d'utiliser un tablier

imperméable.

Protection respiratoire

Non disponible.

Dangers thermiques

Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.

Considérations d'hygiène

Autre

générale

Ne pas fumer pendant l'utilisation. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

9. Propriétés physiques et chimiques

Liquide. État physique

Forme Liquide. Crème. Couleur Blanc cassé. Odeur Type hydrocarbure.

Point de fusion et point de

congélation

20 °C (68 °F) estimation

Point d'ébullition, point

d'ébullition initial et plage de

points d'ébullition

175 °C (347 °F) estimation

Inflammabilité Sans objet.

Limites supérieures et inférieures d'inflammabilité ou d'explosibilité

Limite d'explosibilité -

inférieure (%)

Non disponible.

Limite d'explosibilité -

supérieure (%)

Non disponible.

Point d'éclair 62.8 °C (145.0 °F)

Température 210 °C (410 °F) estimation

d'auto-inflammation

Température de décomposition Non disponible.

pН 8.5

Non disponible. Viscosité cinématique

Solubilité

Non disponible. Solubilité (eau) Coefficient de partage Non disponible. (n-octanol/eau) (valeur log)

0.28 hPa estimation Tension de vapeur

Masse volumique et/ou densité relative

10.64 lbs/gal Densité Non disponible. Densité de vapeur Caractéristiques des particules Non disponible.

Autres informations

Propriétés explosives Non explosif.

Classe d'inflammabilité Combustible IIIA estimation

Propriétés comburantes Non oxydant.

Nom de la matière : Marine Super Cut Compound

Viscosité225000 cPViscosité température20 °C (68 °F)COV16.95 % en poids

10. Stabilité et réactivité

Réactivité Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d'utilisation, d'entreposage et de

transport.

Stabilité chimique La substance est stable dans des conditions normales.

Risque de réactions

dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d'utilisation.

Conditions à éviter Éviter la chaleur, les étincelles, les flammes nues et de toute autre source d'ignition. Contact avec des

matériaux incompatibles.

Matériaux incompatibles Agents comburants forts. Chlore

Produits de décomposition

dangereux

Aucun produit dangereux de décomposition n'est connu.

11. Données toxicologiques

Renseignements sur les voies d'exposition probables

Inhalation Dans des conditions normales d'utilisation prévue, ce produit ne devrait pas présenter un danger par

inhalation.

Contact avec la peau On ne s'attend à aucun effet néfaste en cas de contact avec la peau.

Contact avec les yeux Provoque une sévère irritation des yeux.

Ingestion Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer un malaise en cas d'ingestion. Toutefois, il est peu

probable que l'ingestion soit une voie d'exposition professionnelle principale.

Les symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques Irritation oculaire grave. Les symptômes peuvent inclure un picotement, un larmoiement, une rougeur, un gonflement et une vision trouble. Peut irriter les voies respiratoires. Une exposition peut

causer une irritation, une rougeur ou un malaise temporaire.

Renseignements sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Composants Espèces Résultats d'épreuves

KÉROSÈNE (CAS 8008-20-6)

Aiguë Cutané

DL50 Rat > 2000 mg/kg

Inhalation

CL50 Rat > 5200 mg/m3, 4 heures

propane-1,2,3-triol (CAS 56-81-5)

Aiguë Inhalation

CL50 Rat > 570 mg/m3, 1 heures

Orale

DL50 Rat 5.57 g/kg

Corrosion cutanée/irritation

cutanée

Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.

Lésions oculaires Provoque une sévère irritation des yeux.

graves/irritation oculaire

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant

propane-1,2,3-triol (CAS 56-81-5) Irritant

Sensibilisation respiratoire Pas un sensibilisant respiratoire.

Sensibilisation cutanée On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

Mutagénicité sur les cellules

germinales

Il n'existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de plus

ales de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

Cancérogénicité

Nom de la matière : Marine Super Cut Compound

SDS CANADA

Carcinogènes selon l'ACGIH

KÉROSÈNE (CAS 8008-20-6) A3 Cancérogène confirmé chez les animaux, mais inconnu chez

l'homme.

Canada - LEMT pour le Manitoba : cancérogénicité

KÉROSÈNE (CAS 8008-20-6) Cancérogène confirmé chez les animaux, mais inconnu chez

l'homme.

Canada - LEMT pour le Québec : Catégorie de carcinogène

KÉROSÈNE (CAS 8008-20-6) Effet cancérogène détecté chez les animaux.

On ne s'attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le développement. Toxicité pour la reproduction

Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une

exposition prolongée.

Peut être nocif en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Danger par aspiration

Toute inhalation prolongée peut être nocive. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la Effets chroniques

suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Une exposition prolongée peut causer

des effets chroniques.

12. Données écologiques

Écotoxicité Le produit n'est pas classé comme dangereux pour l'environnement. Toutefois, ceci n'exclut pas la

possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible sur

l'environnement.

Composants **Espèces** Résultats d'épreuves

propane-1,2,3-triol (CAS 56-81-5)

Aquatique

Aiguë

CL50 Poisson Truite arc-en-ciel, truite donaldson 51000 - 57000 mg/l, 96 heures

(Oncorhynchus mykiss)

Persistance et dégradation Aucune donnée n'est disponible sur la dégradabilité du produit.

Potentiel de bioaccumulation Aucune donnée disponible.

Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau

-1.76 propane-1,2,3-triol

Mobilité dans le sol Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs Ce produit contient des composés organiques volatils qui présentent un potentiel de formation

photochimique d'ozone.

13. Données sur l'élimination

Instructions pour l'élimination Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés dans un site d'élimination des déchets

autorisé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation

locale/régionale/nationale/internationale.

Règlements locaux

d'élimination

Détruire conformément àtoutes les réglementations applicables.

Code des déchets dangereux Les codes de déchets doivent être attribués dans le cadre d'une consultation entre l'utilisateur, le

fabricant et l'entreprise de décharge.

Déchets des résidus / produits

non utilisés

Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre (voir :

instructions d'élimination).

Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de Emballages contaminés

l'étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une

installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.

14. Informations relatives au transport

TMD

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

IATA

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

IMDG

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

Nom de la matière : Marine Super Cut Compound 7/8

Transport en vrac selon l'Annexe II de MARPOL 73/78 et

Non déterminé(e).

15. Informations sur la réglementation

Réglementation canadienne

le recueil IBC

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur les produits dangereux et la FDS contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les

produits dangereux.

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Non réglementé.

Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LCPE 1999, Annexe 3)

Non inscrit.

Gaz à effet de serre

Non inscrit.

Règlements sur les précurseurs

Non réglementé.

Règlements internationaux

Convention de Stockholm

Sans objet.

Convention de Rotterdam

Sans objet.

Protocole de Kyoto

Sans objet.

Protocole de Montréal

Sans objet.

Convention de Bâle

Sans objet.

Inventaires Internationaux

Pays ou région Nom de l'inventaire En stock (Oui/Non)* Canada Liste intérieure des substances (LIS) Oui Canada Liste extérieure des substances (LES) Non États-Unis et Porto Rico Inventaire du TSCA (Toxic Substances Controls Act - Loi Oui réglementant les substances toxiques)

*La réponse « Oui » indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pays ayant compétence Un « Non » indique qu'un ou plusieurs composant(s) du produit n'est/ne sont pas inscrit(s) ou exempt(s) d'une inscription sur l'inventaire administré par le(s) pays ayant compétence.

16. Autres informations

Date de publication 18-Avril-2023 04-Novembre-2025 Date de la révision

Version n° 08

ACGIH

EPA: Base de données AQUIRE

NLM : Base de données de substances dangereuses

ÉTATS-UNIS. Monographies du CIRC sur les expositions en milieu de travail aux agents chimiques

À notre connaissance, les renseignements et recommandations de cette fiche de données de Avis de non-responsabilité

sécurité étaient précis à la date de publication. Les renseignements donnés sont concus uniquement

comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte. Malco Products, Inc. ne peut prévoir toutes les conditions d'utilisation des présentes informations et de son produit, ou des produits d'autres

fabricants associés à son produit. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de veiller à assurer une manipulation, un entreposage et une élimination du produit en toute sécurité. L'utilisateur est responsable en cas de perte, de blessure, de dommage ou de frais causés par une utilisation

inadéquate.

Informations relatives à la

révision

Références

Composition / renseignements sur les ingrédients : Sommaire des composants

Nom de la matière : Marine Super Cut Compound 8/8